

## Металлические ручные фонари

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



## NPT-CM03



- Функция фокусировки
- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Фирменный чехол в комплекте
- Степень защиты от влаги IPX4
- 3 режима работы

Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч**	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM03-3AAA	3AAA*	1 (3 Вт)	Яркость 100%; 30%; мерцание	3.5/11/7	100/30/-	150/40/-	34*106	4607136 94967 6

## NPT-CM05



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Достаточно 1 батарейки
- Степень защиты от влаги IPX4

Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Время работы**, ч	Дальность освещения**, м	Световой поток**, лм	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM05-1AA	1AA*	1 светодиод (1 Вт)	4	До 80	70**	30*108	4607136 94919 5



**NPT-CM07**



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Степень защиты от влаги IPX4



Код продукта	Количество светодиодов	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM07-3AAA	3AAA	9 светодиодов	100%	7	60	40	29*97	4607136 94928 7

**NPT-CM08**



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Класс защиты IPX3



Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM08-3AAA	3AAA	1 (1 Вт)	100%	6	80	130	34*112	4670004 71033 3



## NPT-CM09



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- 3 режима работы
- Степень защиты от влаги IPX4



Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM09-2AA	2AA*	1 (3 Вт)	Яркость 100%; 25%; Мерцание	2/10/10	115/30/-	100/40/-	28*155	4670004 71589 5

## NPT-CM11



- Функция фокусировки
- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- 5 режимов работы
- Степень защиты от влаги IPX4



Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы**, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM11-3AAA	3AAA	1 CREE (3 Вт)	Яркость:100%;50%;30%; Мерцание; SOS	6/12	130/60/60	200/120/40	36*136	4670004 71039 5



## NPT-CM13



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Степень защиты от влаги IPX4



Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM13-2AA	2AA	1 (0,5 Вт)	100%	6	40	60	27*160	4670004 71586 4

## NPT-CM15



- Ремешок для переноски
- Влагонепроницаемый корпус из анодированного алюминия
- Класс защиты IPX3



Код продукта	Количество и тип источников питания	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы, ч	Световой поток**, лм	Дальность**, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-CM15-3AAA	3AAA*	1 светодиод (1 Вт)	100%	5	60	80	27*98	4670004 71585 7



**NPT-CM16**



Компактный металлический светодиодный фонарь-ручка Navigator серии NPT-CM – отличное решение для использования в домашних условиях и в профессиональных целях.

 дальность <b>20</b> метров	 до <b>12ч</b> непрерывной работы	 степень защиты <b>IP33</b>	 -30 +60 °C диапазон рабочих температур	 гарантия <b>12</b> месяцев
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------------------------

- Яркое направленное освещение
- Алюминиевый корпус в форме ручки
- Благодаря компактным размерам легко помещается в кармане, оснащен клипсой для крепления
- Работает в экстремальных температурных условиях, выдерживает падение с высоты 1 м

Режим работы	Световой поток, лм	Время работы, ч	Дальность, м
100%	30	12	20

Код продукта	Источник света	Источник питания	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPT-CM16-2AAA	1 LED, 0,2 Вт	2AAA*	алюминий	137 x 14	1/40/120	4680043 14034 3

\*Элементы питания в комплект не входят, приобретаются отдельно.



**NPT-СМ17**

**Компактный металлический светодиодный фонарь Navigator серии NPT-СМ17-3AAA** — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



- Светодиод COB ярко и равномерно освещает большую площадь без эффекта теней
- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Работает в экстремальных температурных условиях, выдерживает падение с высоты 1 м
- Компактные размеры и малый вес
- Оснащен ремешком для переноски

Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность, м
100%	6	100	10

Код продукта	Источник питания*	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-СМ17-3AAA	3 x AAA	1 COB LED, 1 Вт	алюминий анодированный	Ø 25 x 85	1/12/144	4630085 82313 1

\*Элементы питания в комплект не входят.

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | [nga@nt-rt.ru](mailto:nga@nt-rt.ru)